



Caractéristiques SLV Helia Pro L  
Applique Murale Aluminium  
Anthracite 10W 1200lm - 827 Blanc  
Très Chaud | Extérieur - IP65

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 262189                                                                       |
| EAN                          | 4024163318556                                                                |
| Code Fabricant               | 1010169                                                                      |
| Marque                       | SLV                                                                          |
| Nom du fabricant             | HELIA PRO L wall surface luminaire single DALI P1 2700 K 10 W 24° anthracite |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Puissance (W)                     | 10W                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Nombre de lampes                  | 1                              |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud           |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud          |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1200lm                         |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                        |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Fixation murale            |
| Couverture Optique          | Autre                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement   | De -25 à +45                                            |
| Couleur du Luminaire            | Anthracite                                              |
| Matériaux                       | Aluminium                                               |
| Gamme                           | Helia                                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 155 |
| Largeur (mm)  | 108 |
| Hauteur (mm)  | 305 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir LampesDirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

